



SI-SYSTEM			
	J	m	
	kg·m <sup>2</sup>	kg	
1	0.8	58	
2	1.0	16	

物料号	主要技术参数表	
	额定扭矩 T <sub>ev</sub> [kNm]	许用转速 n <sub>max</sub> [1/min]
C1X34110424A1	6.3	2500
C1X34120424A1	8.0	2500
C1X34130424A1	8.0	2500
C1X34160424A1	8.0	2500
C1X34180424A1	8.0	2500
C1X341A0424A1	8.0	2500

■本图纸同时适用于下列产品物料号

C1X34110424A1  
C1X34120424A1  
C1X34130424A1  
C1X34160424A1  
C1X34180424A1  
C1X341A0424A1

■注意事项

对中控制尺寸在热态下有效。  
橡胶表面应避免被划伤并确保不让油脂、溶剂和其他化学物质接触联轴器。  
假如更换vulastik部件，必须使用技术参数相配的原装VULKAN部件。

未注加工尺寸、角度公差按GB/T1804中m级执行，未注形位公差按GB/T1184-K级执行					
设计	姓名	日期	比例	重量	74 kg
校对			材料	vulastik-1	
工艺			总装图		
标检			客户图号	客户版本号	
审定			vulastik-L3016	图号	C1X301000351
版本号	数量	原始版本	姓名	日期	版本号
A1		更改通知单			A1